

2010年度 snowfall製品 仕様書

40mm

SFD1000MM	ダブル
LED灯数	240個/1本
サイズ	40mm 1050mm
重量	735g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	12V AC 1250mA Max: 15VA
消費電力	1.36W/1本
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
防水対応	トランス及びチューブ本体 IP64
	コネクター部 IP44
仕様	屋内及び屋外
標準パッケージ	5本入り/1箱
製品保証	1年

SF1000MM	シングル
LED灯数	120個/1本
サイズ	φ40mm 1050mm
重量	585g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	12V AC 1250mA Max: 15VA
消費電力	0.88W/1本
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
防水対応	トランス及びチューブ本体 IP64
	コネクター部 IP44
仕様	屋内及び屋外
標準パッケージ	5本入り/1箱
製品保証	1年

25mm

SFD850MM	ダブル
LED灯数	60個/1本
サイズ	φ25mm 862mm
重量	210g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V AC 1000mA Max: 6VA
消費電力	0.5W/1本
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
防水対応	トランス及びチューブ本体 IP64
	コネクター部 IP44
仕様	屋内及び屋外
標準パッケージ	5本入り/1箱
製品保証	半年

SFD570MM	ダブル
LED灯数	40個/1本
サイズ	φ25mm 597mm
重量	160g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V AC 1000mA Max: 6VA
消費電力	0.5W/1本
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
防水対応	トランス及びチューブ本体 IP64
	コネクター部 IP44
仕様	屋内及び屋外
標準パッケージ	5本入り/1箱
製品保証	半年

17mm

SFD510MM	ダブル
LED灯数	120個/1本
サイズ	φ17mm 527mm
重量	90g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V AC 1000mA Max: 3VA
消費電力	0.28W/1本
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
防水対応	トランス及びチューブ本体 IP64
	コネクター部 IP44
仕様	屋内及び屋外
標準パッケージ	10本入り/1箱
製品保証	半年

SFD350MM	ダブル
LED灯数	80個/1本
サイズ	φ17mm 370mm
重量	50g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V DC 500mA Max: 3VA
消費電力	0.17W/1本
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
防水対応	トランス及びチューブ本体 IP64
	コネクター部 IP44
仕様	屋内及び屋外
標準パッケージ	10本入り/1箱
製品保証	半年

SFD165MM	ダブル
LED灯数	40個/1本
サイズ	φ17mm 204mm
重量	35g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V DC 500mA Max: 3VA
消費電力	0.08W/1本
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
防水対応	トランス及びチューブ本体 IP64
	コネクター部 IP44
仕様	屋内及び屋外
標準パッケージ	10本入り/1箱
製品保証	半年



安全規格はCE、FCC認証及びPSE(トランス)を取得しております。
 毒性の強い有害物質は含んでおりません。
 LEDチップはオスラム社製品を使用しております。

改良のため、仕様・デザインなどは、予告なしに変更する事があります。
 記載内容は、2010年10月1日現在のものです。



2010年度 snowfall製品 仕様書

12.5mm

SFD511MM	ダブル
LED灯数	36個/1本
サイズ	φ12.5mm 524mm
重量	45g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V DC 500mA Max: 3VA
消費電力	0.14W/1本
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
防水対応	トランス及びチューブ本体 IP64
	コネクター部 IP44
仕様	屋内及び屋外
標準パッケージ	10本入り/1箱
製品保証	半年

SFD351MM	ダブル
LED灯数	24個/1本
サイズ	φ12.5mm 367mm
重量	30g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V DC 500mA Max: 3VA
消費電力	0.1W/1本
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
防水対応	トランス及びチューブ本体 IP64
	コネクター部 IP44
仕様	屋内及び屋外
標準パッケージ	10本入り/1箱
製品保証	半年

SFD166MM	ダブル
LED灯数	12個/1本
サイズ	φ12.5mm 185mm
重量	20g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V DC 500mA Max: 3VA
消費電力	0.07W/1本
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
防水対応	トランス及びチューブ本体 IP64
	コネクター部 IP44
仕様	屋内及び屋外
標準パッケージ	10本入り/1箱
製品保証	半年

8.5mm

SF135MM	シングル
LED灯数	18個
サイズ	φ8.5mm 140mm
重量	7.8g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V DC 150mA Max: 0.9VA
消費電力	0.07W/1本
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
仕様	屋内のみ
標準パッケージ	10本入り/1箱
製品保証	半年

SF80MM	シングル
LED灯数	10個
サイズ	φ8.5mm 95mm
重量	260g/1Set
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V DC 500mA Max: 6VA
消費電力	0.35W/Set
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
仕様	屋内のみ
標準パッケージ	5本入り/1箱
製品保証	半年

snowball

Snowball 80 indoor	
LED灯数	52個/1ボール
サイズ	φ80mm
重量	100g/1ボール
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V AC 1000mA Max: 6VA
消費電力	0.1W/1ボール
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
仕様	屋内のみ
標準パッケージ	5個入り/1箱
色	シルバー、ゴールド、ブラック レッド、メタリック
製品保証	半年

Snowball 150 indoor	
LED灯数	76個/1ボール
サイズ	φ150mm
重量	240g/1ボール
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V AC 1000mA Max: 6VA
消費電力	0.17W/1ボール
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
仕様	屋内のみ
標準パッケージ	4個入り/1箱
色	ブラック、メタリック
製品保証	半年

Snowball 300 indoor	
LED灯数	234個/1ボール
サイズ	φ300mm
重量	1220g/1本
トランス(1次側)	100V AC 50/60Hz
トランス(2次側)	6V AC 1000mA Max: 6VA
消費電力	0.28W
推定LED寿命	50,000 ~ 100,000時間
仕様	屋内のみ
標準パッケージ	1個入り/1箱
色	シルバー、ブラック、メタリック
製品保証	半年



安全規格はCE, FCC 認証及びPSE (トランス) を取得しております。
 毒性の強い有害物質は含んでおりません。
 LEDチップはオスラム社製品を使用しております。

改良のため、仕様・デザインなどは、予告なしに変更する事があります。
 記載内容は、2010年10月1日現在のものです。